

**Adesivo professionale antifatica
extrafine formulato con Puro
Marmo Bianco di Carrara, idoneo per
la posa ad alta resistenza fino a 10 mm
di spessore, a pavimento e parete, di pia-
strelle ceramiche in monocottura e bicottura
su fondi cementizi.**



SUPERCARRARA®

L'ADESIVO ANTIFATICA DI NUOVA GENERAZIONE – SUPERCARRARA® non è soltanto l'ultima innovazione Kerakoll, ma il capostipite di una nuova categoria di adesivi. SUPERCARRARA® è il rivoluzionario adesivo antifatica che supera le vecchie colle dall'impasto viscoso e duro. L'innovativo impasto ultra-morbido che non cola di SUPERCARRARA® abbatte del 60% la fatica, velocizza la posa e migliora la qualità del lavoro in cantiere.

PIÙ METRI QUADRATI – SUPERCARRARA® è l'adesivo che riduce i consumi perchè la sua esclusiva leggerezza garantisce un incremento di metri quadrati posati pari a circa l'8% in più rispetto alle tradizionali colle di classe C1.

A BASE DI PURO MARMO BIANCO CARRARA – SUPERCARRARA® è il primo adesivo dall'incredibile tenore di bianco e purezza perchè formulato con l'esclusivo Puro Marmo Bianco Carrara delle Cave Kerakoll. La Tecnologia Microgranulare dell'impianto di macinazione Kerakoll garantisce una granulometria extra-fine, costante e perfetta nella forma che rendono SUPERCARRARA® qualitativamente insuperabile.

Progettato da Dipartimento Ricerca e Sviluppo e Garantito da Centrostudi.
Conforme al Progetto CARE di Tutela Ambiente e Salute:
Divisione Posa (Metodo M1 – Azione P306).

CAMPI D'APPLICAZIONE

Posa di piastrelle ceramiche a pavimento e parete. Spessore fino a 10 mm.

Materiali:

- piastrelle ceramiche
- mosaico ceramico

Fondi:

- intonaci di cemento e malta bastarda
- massetti cementizi
- massetti pronti professionali REKORD® PRONTO e KERACEM® PRONTO
- massetti realizzati con leganti idraulici professionali REKORD® e KERACEM®

Destinazione d'uso

Pavimenti e pareti interni.

Non utilizzare

Su fondi a base gesso e anidrite senza l'utilizzo dell'isolante di superficie professionale concentrato all'acqua PRIMER A; su cartongesso; su vecchi pavimenti di ceramica, marmette e pietre naturali, piastre riscaldanti, fondi ad elevata flessibilità; su materiali plastici, resilienti, metalli e legno; su fondi bagnati o soggetti a risalite d'umidità; in ambienti con continua presenza d'acqua; in esterni.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale i supporti cementizi devono essere puliti da polvere, oli e grassi, asciutti ed esenti da risalite d'umidità, privi di parti friabili o non perfettamente ancorate come residui di cemento, calce e vernici che vanno totalmente asportate. Il fondo deve essere stabile, senza crepe, avere già compiuto il ritiro igrometrico di maturazione e presentare resistenze meccaniche adeguate all'utilizzo. I dislivelli di planarità devono essere preventivamente colmati con idonei prodotti di rasatura.

Fondi a debole consistenza superficiale: massetti e intonaci che presentano una debole struttura cristallina nei primi mm di spessore e si abrasano con facilità devono essere consolidati mediante l'applicazione del consolidante di profondità professionale all'acqua KERADUR, in una o più mani e secondo le indicazioni d'uso, fino ad ottenere una superficie ancora assorbente ma compatta.

Fondi ad elevato assorbimento: durante la posa su massetti e intonaci compatti ma molto assorbenti, in climi caldi e in presenza di ventilazione diretta, è consigliabile applicare preventivamente l'isolante di superficie professionale concentrato all'acqua PRIMER A, in una o più mani e secondo le indicazioni d'uso, per ridurre l'assorbimento d'acqua e migliorare la spatolabilità dell'adesivo.

VOCE DI CAPITOLATO

La posa in opera ad alta resistenza delle piastrelle ceramiche sarà realizzata con adesivo professionale a tecnologia superiore, conforme alla norma EN 12004 – classe C1 per interni, tipo SUPERCARRARA® con puro Marmo Bianco Carrara della Compagnia Kerakoll. Il fondo di posa dovrà essere compatto, privo di parti friabili, pulito e stagionato, avendo già compiuto i ritiri da maturazione. Utilizzare una spatola dentata da ____ mm per una resa media di \approx ____ kg/m². Dovranno essere rispettati i giunti esistenti e realizzati giunti elastici di frazionamento ogni ____ m² di superficie continua. Le piastrelle ceramiche saranno posate con distanziatori per le fughe della larghezza di ____ mm.

MODALITÀ D'USO

Preparazione

SUPERCARRARA® si prepara in un recipiente pulito versando prima una quantità d'acqua pari a circa $\frac{3}{4}$ di quella necessaria. Introdurre gradualmente SUPERCARRARA® nel contenitore, amalgamando l'impasto con frusta elicoidale a miscelazione dal basso verso l'alto e a basso numero di giri ($\approx 400/\text{min.}$). Aggiungere successivamente acqua fino ad ottenere un impasto della consistenza desiderata, omogeneo e privo di grumi. Specifici polimeri ad elevata disperdibilità garantiscono che SUPERCARRARA® sia immediatamente pronto all'utilizzo. L'acqua indicata sulla confezione è indicativa. È possibile ottenere impasti a consistenza più o meno tixotropica in base all'applicazione da effettuare. Aggiungere acqua in eccesso non migliora la lavorabilità dell'adesivo, può provocare cali di spessore nella fase plastica dell'asciugamento e ridurre le prestazioni finali quali la resistenza alla compressione e l'adesione.

Applicazione

SUPERCARRARA® si applica con un'ideale spatola americana dentata in base al formato e alle caratteristiche del retro della piastrella. È buona norma stendere, con la parte liscia della spatola, un primo strato sottile, premendo energicamente sul fondo, per ottenere la massima adesione al supporto e regolare l'assorbimento d'acqua, dopodiché si regola lo spessore con l'inclinazione della spatola. Stendere l'adesivo su una superficie tale da consentire la posa del rivestimento entro il tempo aperto indicato, verificando spesso l'idoneità dell'adesivo, in quanto essa può variare notevolmente durante la stessa applicazione, in funzione di diversi fattori quali l'esposizione al sole o alle correnti d'aria, l'assorbimento del fondo, la temperatura e l'umidità relativa dell'aria. Pressare ogni piastrella per consentire il completo ed uniforme contatto con l'adesivo. In caso di posa in ambienti soggetti a forte traffico è indispensabile effettuare la tecnica della doppia spalmatura per ottenere la bagnatura del 100% del retro delle piastrelle. In generale le piastrelle ceramiche non necessitano di trattamenti preliminari, verificare tuttavia che non siano presenti tracce di polvere, sporco, patine non ben ancorate al supporto o che possano modificare le caratteristiche d'assorbimento della piastrella.

Pulizia

La pulizia degli attrezzi e delle superfici rivestite da residui di SUPERCARRARA® si effettua con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

ALTRE INDICAZIONI

Applicazioni particolari: la sostituzione dell'acqua d'impasto con lattice professionale elastomerico TOP LATEX conferisce all'adesivo una maggiore deformazione trasversale, una più alta resistenza all'acqua e alla trazione senza modificare il tempo aperto e di aggiustabilità. SUPERCARRARA® additivato con TOP LATEX supera le prestazioni richieste dalla norma EN 12004 - classe C2 E. Consultare il Kerakoll Worldwide Global Service per definirne l'impiego in applicazioni particolari quali: posa su solai deformabili e pareti di cartongesso, posa su piastre riscaldanti, posa all'esterno di lastre di grande formato e in zone permanentemente umide, incollaggio diretto su fondi di calcestruzzo liscio a ridotto assorbimento d'acqua.

Giunti elastici: prevedere giunti di desolidarizzazione e giunti elastici di frazionamento per riquadri di 20/25 m² all'interno, 10/15 m² all'esterno e ogni 8 metri di lunghezza in caso di superfici lunghe e strette.

DATI CARATTERISTICI

Aspetto	Premiscelato bianchissimo	
Massa volumica apparente	≈ 1,31 kg/dm ³	UEAtc/CSTB 2435
Natura mineralogica inerte	Puro Marmo Bianco Carrara	
Intervallo granulometrico	≈ 0 - 650 µm	
CARE	Metodo M1 - Azione P306	
Conservazione	≈ 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto	
Confezione	Sacchi 25 kg	

DATI TECNICI secondo Norma di Qualità Kerakoll

Acqua d'impasto	≈ 7,5 l / 1 sacco 25 kg	
Peso specifico impasto	≈ 1,35 kg/dm ³	UNI 7121
Durata dell'impasto (pot life)	≥ 6 h	
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +35 °C	
Spessore max realizzabile	≤ 10 mm	
Tempo aperto	≥ 30 min.	EN 1346
Aggiustabilità	≥ 40 min.	
Viscosità dinamica	≈ 240000 mPa · s, rotore 96 RPM 5	metodo Brookfield
Pedonabilità	≈ 24 h	
Stuccatura fughe	≈ 12 h a parete / ≈ 24 h a pavimento	
Messa in servizio	≈ 7 gg	
Resa *	≈ 2,3 - 3,7 kg/m ²	

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato.

(*) Può variare in funzione della planarità del fondo e del formato della piastrella.

PRESTAZIONI FINALI

Adesione su calcestruzzo a 28 gg	≥ 0,5 N/mm ²	EN 1348
Adesione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm ²	EN 1348
Adesione dopo cicli gelo-disgelo	≥ 0,5 N/mm ²	EN 1348
Resistenza al taglio	≥ 1 N/mm ²	
Temperatura di esercizio	da -30 °C a +80 °C	
Conformità *	C1 - per interni	EN 12004

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

(*) Secondo Annesso ZA - EN 12004:2001/A1:2002 del Giugno 2002.

AVVERTENZE

- **Prodotto per uso professionale**
- non utilizzare l'adesivo per colmare irregolarità del fondo superiori a 10 mm
- posare e pressare le piastrelle sull'adesivo fresco, verificando che non abbia formato un velo superficiale
- proteggere dalla pioggia battente e dal gelo per almeno 24 h
- temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e materiale di posa possono variare i tempi di lavorabilità e presa dell'adesivo
- utilizzare una spatola dentata adeguata al formato della piastrella
- effettuare la tecnica della doppia spalmatura per tutte le pose in ambienti a forte traffico
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il **Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516**

Cave Kerakoll

Minucciano (LU) - ITALIA



CAVE KERAKOLL

Al centro delle Alpi Apuane, nel cuore della zona tipica di estrazione del Marmo di Carrara, rinomato in tutto il mondo, si trovano le Cave Kerakoll.

La particolare conformazione geologica dell'affioramento, insieme ad una privilegiata qualità petrografica del litotipo, consente l'estrazione di Marmo Bianco Puro.

Il controllo della materia prima, e la successiva lavorazione nell'innovativo Impianto di Macinazione Kerakoll garantisce la qualità e la costanza del Puro Marmo Bianco di Carrara a Tecnologia Microgranulare.





SERVIZIO GLOBALE KERAKOLL

Ovunque siate e qualunque sia il vostro progetto potete sempre fidarvi del servizio Kerakoll: per noi un'assistenza globale e perfetta è scontata come la qualità dei nostri prodotti.

Technical Service 0536.811.516 - Consulenza tecnica in tempo reale
Customer Service - Assistenza tecnica in cantiere entro 24 ore
Training Service - Formazione professionale a supporto della qualità
Guarantee Service - La garanzia che dura nel tempo
Kerakoll.com - Il canale preferenziale per i vostri progetti



NORMA DI QUALITÀ KERAKOLL

In tutte le unità del Gruppo Kerakoll, prima di ottenere l'idoneità alla produzione, i prodotti vengono sottoposti ad elevatissimi standard di collaudo denominati Norma di Qualità Kerakoll, all'interno della quale il Centro di Tecnologie Applicate coadiuva con sofisticate strumentazioni il lavoro dei Ricercatori: grazie ad esso è possibile scomporre ogni formulazione in singoli elementi, di individuare i possibili punti deboli mediante simulazioni di cantiere mirate e infine di eliminarli. Dopo questi cicli di prova i nuovi prodotti vengono sottoposti alle sollecitazioni più estreme: i Safety-Test.



NORMA DI CONFORMITÀ EUROPEA

Le metodologie di prova e i piani di controllo della qualità Kerakoll, seguono i test previsti dalle nuove Norme Europee che segnano un passo avanti, da tempo necessario, per armonizzare l'attuale sistema normativo europeo. Un nuovo standard di conformità per il settore degli adesivi e stucchi per piastrelle ceramiche e pietre naturali, che conferma ancora una volta la superiorità tecnologica Kerakoll.



SICUREZZA SALUTE AMBIENTE

Per un sistema industriale come Kerakoll l'attenzione alla sicurezza intesa come tutela della salute dell'uomo e salvaguardia dell'ambiente è prima di tutto un atteggiamento di pensiero, che si concretizza in precise regole e metodologie, applicate ad ogni livello dell'organizzazione. Il Progetto CARE è nato con questi obiettivi: far nascere prodotti sicuri, in un ambiente di lavoro sicuro, con processi che tutelano l'ambiente e la salute prima, durante e dopo il loro utilizzo.

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

© Kerakoll is a trademark owned by Kerakoll International Rotterdam - The Netherlands

Code P574/2005-I



KERAKOLL
SUPERIOR BUILDING TECHNOLOGY

T 0536.816.511

F 0536.816.581

E info@kerakoll.com

W www.kerakoll.com